

Korki pneumatyczne zamykające i z przepływem Typu Mini

Zastosowanie:

- Blokowanie napływu wody lub ścieków podczas naprawy, konserwacji czy inspekcji kontrolnej stanu rurociągu
- Wykonywanie prób ciśnieniowych nowej instalacji sanitarnej przed oddaniem do użytkowania

Bezpieczeństwo:

- Korki zbudowane są ze specjalnej mieszanki gumy NR-BR wzmacniane Kevlarem
- Szybkozłącza testowane przy użyciu trzykrotności ciśnienia roboczego



Typ APBE, ABE		APBE 3040	APBE 5075	ABE 2030	ABE 3050	ABE 5075
Średnica rury	mm	30-40	50-75	20-30	30-50	50-75
Ciśnienie pracy max	bar	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Przeciwcisnienie	bar	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Średnica rury	mm	29	48	18	29	45
Długość całkowita	mm	30	80	100	80	90
Bypass	call	1/8	1/2	Brak	Brak	Brak
Waga	kg	0,5	0,75	0,12	0,16	0,18

WMG TECHNOLOGIE

ul. Aksamitna 9, 72-006 Mierzyn
 NIP: 8551522804, REGON: 320998539
 tel. +48 519 107 967, tel. +48 664 158 252
 biuro@wmgtechnologie.pl
www.wmgtechnologie.pl