

Krótkie korki pneumatyczne z przepływem

Zastosowanie:

- Blokowanie napływu wody lub ścieków podczas naprawy, konserwacji czy inspekcji kontrolnej stanu rurociągu
- Wykonywanie prób ciśnieniowych nowej instalacji sanitarnej przed oddaniem do użytkowania

Bezpieczeństwo:

- Korki zbudowane są ze specjalnej mieszanki gumy NR-BR wzmacniane Kevlarem
- Szybkozłącza testowane przy użyciu trzykrotności ciśnienia roboczego



TYP APBE, APBS		APBE 70100	APBE 100150	APBE 150200	APBS 5010025	APBS 7015025	APBS 10020025	APBS 15030025	APBS 20040025
Średnica rury	mm	70-100	100-150	150-200	50-100	70-150	100-200	150-300	200-400
Ciśnienie pracy Max	bar	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Średnica	mm	65	88	138	48	65	88	138	180
Długość całkowita	mm	150	150	200	150	200	200	300	400
Bypass	cal	1	1/2	2"	1/4	1/2	1/2	1	1
Waga	kg	1,5	0,75	2,5	1	1,2	1,2	2	5

WMG TECHNOLOGIE

ul. Aksamitna 9, 72-006 Mierzyn
NIP: 8551522804, REGON: 320998539
tel. +48 519 107 967, tel. +48 664 158 252
biuro@wmgtechnologie.pl
www.wmgtechnologie.pl