

Krótkie korki pneumatyczne

Zastosowanie:

- Blokowanie napływu wody lub ścieków podczas naprawy, konserwacji czy inspekcji kontrolnej stanu rurociągu
- Wykonywanie prób ciśnieniowych nowej instalacji sanitarnej przed oddaniem do użytkowania

Bezpieczeństwo:

- Korki zbudowane są ze specjalnej mieszanki gumy NR-BR wzmocnione Kevlarem
- Szybkołączka testowane przy użyciu trzykrotności ciśnienia roboczego



Typ ABS, ABE		ABS 50100	ABE 70100	ABE 100150	ABE 150200	ABE 200250
Średnica rury	mm	50-100	70-100	100-150	150-200	200-250
Ciśnienie pracy max.	bar	3	2,5	2,5	2,5	2,5
Przeciwcisnienie	bar	1,8	1,7	1,5	1,5	1,5
Średnica korka	mm	45	65	88	138	180
Długość całkowita	mm	150	100	150	200	250
Waga	kg	0,3	0,4	0,75	1,1	1,6

WMG TECHNOLOGIE

ul. Aksamitna 9, 72-006 Mierzyn

NIP: 8551522804, REGON: 320998539

tel. +48 519 107 967, tel. +48 664 158 252

biuro@wmgtechnologie.pl

www.wmgtechnologie.pl