

Korki pneumatyczne z przepływem

Zastosowanie:

- Blokowanie napływu wody lub ścieków podczas naprawy, konserwacji czy inspekcji kontrolnej stanu rurociągu
- Wykonywanie prób ciśnieniowych nowej instalacji sanitarnej przed oddaniem do użytkowania

Bezpieczeństwo:

- Korki zbudowane są ze specjalnej mieszanki gumy NR-BR wzmacniane Kevlarem
- Szybkozłącza testowane przy użyciu trzykrotności ciśnienia roboczego



TYP KAPB, APB		KAPB 501001	KAPB 701501`	KAPB 1002001	KAPB 1503001	KAPB 2004001	KAPB 3006001	APB 50010001	APB 60012001
Średnica rury	mm	50-100	70-150	100-200	150-300	200-400	300-600	500-1000	600-1200
Ciśnienie pracy	bar	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	1,5	1,5
Średnica	mm	45	64	88	138	185	285	485	585
Długość całkowita	mm	330	400	500	580	680	850	1200	1400
Bypass	cal	1/2	1	1	2	2	2	2	2
Waga	kg	0,4	0,6	1,2	2,1	3,1	9,5	22,0	26,00

WMG TECHNOLOGIE

ul. Aksamitna 9, 72-006 Mierzyn

NIP: 8551522804, REGON: 320998539

tel. +48 519 107 967, tel. +48 664 158 252

biuro@wmgtechnologie.pl

www.wmgtechnologie.pl