

Korki pneumatyczne Zamykające

Zastosowanie:

- Blokowanie napływu wody lub ścieków podczas naprawy, konserwacji czy inspekcji kontrolnej stanu rurociągu
- Wykonywanie prób ciśnieniowych nowej instalacji sanitarnej przed oddaniem do użytkowania

Bezpieczeństwo:

- Korki zbudowane są ze specjalnej mieszanki gumy NR-BR wzmacniane Kevlarem
- Szybkozłącza testowane przy użyciu trzykrotności ciśnienia roboczego



TYP		KAB 50100	KAB 70150`	KAB 100200	KAB 150300	KAB 200400	KAB 300600	AB 5001000	AB 6001200
Średnica rury	mm	50-100	70-150	100-200	150-300	200-400	300-600	500-1000	600-1200
Ciśnienie robocze	bar	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	1,5	1,5
Przeciwcisnienie	bar	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,3	0,5	0,5
Średnica	mm	45	64	88	138	185	285	485	585
Długość całkowita	mm	330	370	550	550	650	850	1150	1300
Waga	kg	0,4	0,6	1,2	2,1	3,1	9,5	22,0	26,00

WMG TECHNOLOGIE

ul. Aksamitna 9, 72-006 Mierzyn

NIP: 8551522804, REGON: 320998539

tel. +48 519 107 967, tel. +48 664 158 252

biuro@wmgtechnologie.pl

www.wmgtechnologie.pl